Aftakdoos

Abox m 025 SB-L

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product:
https://www.spelsberg.be/nl/p/80270001

Abox m 025 SB-L

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 80770701
Afmetingen: 82 x 82 x 52 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M20, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, met rood deksel, zonder klemmen, voor de aanduiding van stroomkringen voor noodverlichting

IP54 IP65 | 2,5² | IK07 | 690V AC

Naar industrieel product:
https://www.spelsberg.be/nl/p/49670201

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	rood

Afmetingen

Breedte:	82 mm
Lengte:	82 mm
Hoogte:	52 mm
Gewicht:	0.1094 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902559169
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

20342001 - WST M20 - Wurgnippel

21342001 - WNI M20 - wurgnippel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

23042001 - AST M20 - invoerwartel

23142001 - VST M20 - afsluitdoppen

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

89001001 - Abox PST - verzegelset

Kabelwartel