

Aftakdoos

## WKE 54

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product:  
<https://www.spelsberg.be/nl/p/86963201>



## WKE 54

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86025401

Afmetingen: 278 x 208 x 107 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67,  $U_i=690V$  AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek.

**oranje, Verbindingsdoos 5-polig 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, kabeldoos 5-polig 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>, aantal klembare aders per pool: 20 x 1,5<sup>2</sup> / 16 x 2,5<sup>2</sup> / 12 x 4,0<sup>2</sup> / 8 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>, 2 zekeringhouders D01 max. 16 A**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	690 V
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm <sup>2</sup>
max. aderdiameter (ader aftakken):	4 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede:	16 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
Afgezekerde aftakking:	ja
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	5
UL Type Rating:	9.g.
Aantal zekeringen in aftakking:	2

### Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

### Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking
--------------------	-----------------------

### Afmetingen

Breedte:	278 mm
Lengte:	208 mm
Hoogte:	107 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

### Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.5 Nm

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast

### Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))

## Toebehoren

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - kabelwartel](#)

## Cable gland

