Aftakdoos

# WKE 203 RK

**Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: https://www.spelsberg.be/nl/p/86228301**



## WKE 203 RK

**Aftakdoos**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86220301
Afmetingen: 115 x 115 x 93 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M25, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, behuizing en rijgklemmen zijn van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, Kabeldoos 3-polig, klemvermogen per pool 4 x 0,5 - 4 mm²**

IP66 E30 4² 4² IK08 450V AC 450V DC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 450 V |
| Doorslagspanning DC: | 450 V |
| Min. aderdoorsnede: | 0,5 mm² |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 4 mm² |
| Min. aderdoorsnede: | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede: | 4 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| Afgezekerde aftakking: | nee |
| Klasse functiebehoud: | E30 |
| Aantal polen (aftakking): | 3 |
| Aantal polen (doorvoer): | 3 |
| UL Type Rating: | g.g. |
| Aantal zekeringen in aftakking: | 0 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel: | oranje |

## Extra features

| | |
|---|---|
| Toepassingsbereik: | Verbinden en aftakken |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 115 mm |
| Lengte: | 115 mm |
| Hoogte: | 93 mm |
| Gewicht: | 1.39 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | nee |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Bevestiging: | buitenliggende bevestigingsogen |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902907557 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Duroplast |
| Materiaal deksel: | Duroplast |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

# Toebehoren

86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen

**Kabelwartel**





Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299