

Aftakdoos

WKE 6 - Duo 5 x 10²



WKE 6 - Duo 5 x 10²

Aftakdoos

Artikelnummer: 86751001

Afmetingen: 200 x 250 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (4 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar

oranje, verbindingsdoos 5-polig 1 - 10 mm², kabeldoos 5-polig 1 - 10 mm², aantal klembare aders per pool: 20 x 1² / 16 x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Doorslagspanning AC: | 450 V |
| Doorslagspanning DC: | 450 V |
| Min. aderdoorsnede: | 1 mm ² |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 10 mm ² |
| Min. aderdoorsnede: | 1 mm ² |
| Max. aderdoorsnede: | 10 mm ² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| Afgezekerde aftakking: | nee |
| Klasse functiebehoud: | E30/E60/E90 |
| Aantal polen (aftakking): | 5 |
| Aantal polen (doorvoer): | 5 |
| UL Type Rating: | andere |
| Aantal zekeringen in aftakking: | 0 |

Kleuren

| | |
|-----------------|--------|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel: | oranje |

Extra features

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Toepassingsbereik: | Verbinden en aftakken |
|--------------------|-----------------------|

Afmetingen

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte: | 200 mm |
| Lengte: | 250 mm |
| Hoogte: | 120 mm |
| Inwendige lengte: | 235 mm |
| Inwendige breedte: | 185 mm |
| Inwendige hoogte: | 102 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Bevestiging: | buitenliggende bevestigingsogen |

Omgevingscondities

| | |
|--|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

Certificaten

| | |
|---------|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Klasse: | UL-EU (EN 62208) |

Toebehoren

[26062001 - DMS M20/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26062501 - DMS M25/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26063201 - DMS M32/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26064001 - DMS M40/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - kabelwartel](#)

[86310001 - WKE BK 1 - montageplaat](#)

Cable gland

