Aftakdoos

Abox 700-70²/4

Abox 700-70²/4

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 87041001
Afmetingen: 300 x 450 x 132 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 70 mm², Ui=690V AC, uitbreekmembranen, M20/M32/M40/M50/M63, (16 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, met schroefklem, 4-polig - 70² (16-70²)

IP54 IP65 | 70² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Naar industrieel product:
https://www.spelsberg.be/nl/p/49047001

Gemaakt op 12.10.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	70 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Aantal polen:	4
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm
Gewicht:	3.61 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902111183
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

84007001 - Abox 700 KLS-70² - klemblok

79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail

79500301 - AK MPI 3 - montageplaat

19202001 - KS M20 - combiset

19203201 - KS M32 - combiset

19302501 - KST M25-17 - koppelstukken

19302601 - KST M25-33 - koppelstukken

19303201 - KST M32 - koppelstukken

20342001 - WST M20 - Wurgnippel

20343201 - WST M32 - Wurgnippel

20344001 - WST M40 - Wurgnippel

20345001 - WST M50 - Wurgnippel

21342001 - WNI M20 - wurgnippel

21343201 - WNI M32 - wurgnippel

21642001 - SNI M20 - snijnippel

21643201 - SNI M32 - snijnippel

21644001 - SNI M40 - snijnippel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel

22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel

22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel

22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel

23042001 - AST M20 - invoerwartel

23043201 - AST M32 - invoerwartel

23044001 - AST M40 - invoerwartel

23142001 - VST M20 - afsluitdoppen

23143201 - VST M32 - afsluitdoppen

23144001 - VST M40 - afsluitdoppen

26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen

26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

28842001 - RST M20 - Buiswartels

28843201 - RST M32 - Buiswartels

Kabelwartel