

inbouwdoos

HW 050



HW 050

inbouwdoos

Artikelnummer: 92005001

Afmetingen: 68 x 68 x 50 mm

Hollewand inbouwdoos, vlamvertragend, universele doos voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, schroefafstand 60 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsgraad: | IP30 |
| UL Type Rating: | g.g. |

Afmetingen

| | |
|-------------------|-------|
| Breedte: | 68 mm |
| Lengte: | 68 mm |
| Hoogte: | 50 mm |
| Inwendige hoogte: | 48 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| halogeenvrij: | nee |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | - % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Kunststof |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

Certificaten

| | |
|---------|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|---|

Toebehoren

[97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)

[97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)

[97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)