

tweevoudige hollewand inbouwdoos

HW 050/2 WD



HW 050/2 WD

tweevoudige hollewand inbouwdoos

Artikelnummer: 92335001

Afmetingen: 68 x 139 x 50 mm

Tweevoudige hollewand inbouwdoos, vlamvertragend, voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken en gatenpons gereedschap, schroefafstand 60 mm

IP30 400V
AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	68 mm
Lengte:	139 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)

[97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)

[97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)