

diepe doos

U 71 TD-44



U 71 TD-44

diepe doos

Artikelnummer: 97292501

Afmetingen: 71 x 71 x 49 mm

diepe doos, als opbouwbehuizing voor alle U 71-dozen bij gebruik van betonbuis tot M25, schroefafstand 60 mm, ook geschikt voor inbouwruimte van 44mm diepte, met beschermingsgraad IP00, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

vast te klikken, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP00
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	49 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	vast te klikken
-------------------	-----------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

